

Variationsmöglichkeiten der Rohrbündel-Konfektionierung



>³

Aussenmantel	Heizband	Anzahl der Rohre	Abmessung der Rohre	Material	Analysenseite Konfektion	Probenseite Konfektion	Fühler	Spannung V	Ex
· PVC YM 4	· SR selbstlimitierend	· 1	· 3 x 0,5 mm	· PTFE	· Pomkappe	· Pomkappe	· PT 100	· 230 V AC	ja
· TPU	· LL leistungsbegrenzt	· 2	· 6 x 1,0 mm	· PFA	· PTFE-Kappe	· PTFE-Kappe	· PT 100 Ex	· 400/230 V AC ²	nein
· PE-LD	· Parallel Heizband 200°	· 3	· 8 x 1,0 mm	· VA 1.4571	· Silikonkappe	· Silikonkappe	Thermoelemente	· 110 V	
		· 4	· 10 x 1,0 mm	· VA 1.4404	· Hartkappe	· Hartkappe	· NiCr - Ni (J)	· 200/115 V AC ²	
			· 12 x 1,0 mm	VA SilkoNert			· Fe - Ni (K)	· 400 V AC ¹	
			· 12 x 1,5 mm						

¹ auf Anfrage

² Sternschaltung

³ Dampfheizung **optional** (siehe Foto oben)